动力蓄电池有害物质使用信息表

基本信息			
汽车生产企业	浙江零跑科技有限公司		
车型商标	零跑牌	车型型号（款式）	C16 纯电
通用名称	C16	车型种类	C 级车
电池生产企业 1	凌骁能源科技(武义)有限公司		
电池类型	磷酸铁锂	电池包（组）规格 1/型号 1	LP-PBP432-AA

电池（包组）有害物质使用信息				
零部件名称	材料名称	有害物质	质量（g）	潜在风险说明
锂离子电芯 -3.16V-120Ah-Y	锂离子电芯	铅	/	满足禁用物质要求
		镉	/	
		汞	/	
		六价铬	/	
		多溴联苯	/	
		多溴二苯醚	/	
CU1306_CTC_外部通讯线束-81.9	Cu、锡等	铅	0.007045	满足禁用物质要求
C10EV10C_CTC_菊花链线束	Cu、锡等	铅	0.000157	满足禁用物质要求
B11_CTC-PTC 插座线束	Cu、锡等	铅	0.000767	满足禁用物质要求
B11_CTC-CCM 插座线束	Cu、锡等	铅	0.001139	满足禁用物质要求
C10EV10C_CTC_水温互锁集成线束-2WD	Cu、锡等	铅	0.007371	满足禁用物质要求
B11_CTC-高压插座线束	Cu、锡等	铅	0.000161	满足禁用物质要求
B11_CTC-快充插座线束	Cu、锡等	铅	0.000161	满足禁用物质要求
C10EV10C_CTC_BDU 线束-2WD	Cu、锡等	铅	0.001359	满足禁用物质要求
C10EV10C_CTC_高压支路线束	Cu、锡等	铅	0.008016	满足禁用物质要求
铁将军-气溶胶传感器-AS6CS-B23N-	环氧树脂	铅	0.000006	满足禁用物质要求

带 120Ω终端-(ID:0X3C4)-(-40~85℃)-28g-66*36*37mm				
高压直流接触器-HFE82V-250D--一组常开-DC12V-250A/750VDC-(-40~85℃)-内螺纹	铜、铁	铅	0.000450	满足禁用物质要求
保险丝-ZR-RS309-MF-EV500A-快熔型-800VDC-500A-Φ49x129mm	铜、石英	铅	0.098776	满足禁用物质要求
高压直流接触器-HFE82V-20--一组常开-DC12V-20A/1000VDC-(40~85℃)-PCB引出端-无安装凸台	铜、铁	铅	0.000400	满足禁用物质要求
预充电阻-克拉-HPRD 70X60 130RJ-80W130Ω-铸铝外壳-方壳-螺钉安装-158g-70*60*22mm	陶瓷、铝	铅	0.047675	满足禁用物质要求
LXC10EV10C-BDU 铜排 14	Cu	铅	0.001590	满足禁用物质要求
LXC10EV10C-BDU 铜排 13	Cu	铅	0.001830	满足禁用物质要求
LXC10EV10C-BDU 铜排 10	Cu	铅	0.003660	满足禁用物质要求
LXC10EV10C-BDU 铜排 12	Cu	铅	0.002169	满足禁用物质要求
LXC10EV10C-BDU 铜排 11	Cu	铅	0.001710	满足禁用物质要求
LXC10EV10C-BDU 铜排 01	Cu	铅	0.002100	满足禁用物质要求
LXC10EV10C-BDU 铜排 03	Cu	铅	0.001380	满足禁用物质要求

LXC10EV10C-BDU 铜排 02	Cu	铅	0.001350	满足禁用物质要求
LXC10EV10C-BDU 铜排 04	Cu	铅	0.008490	满足禁用物质要求
LXC10EV10C-横梁连接件	ADC12	铅	0.0000158	满足禁限用物质需求
		镉	0.00000158g	
LXC10EV10C-铜排 1	铜带	铅	0.0000195	满足禁限用物质要求
	铜镍复合带	铅	0.0005	满足禁限用物质要求
LXC10EV10C-铜排 2	铜带	铅	0.0000195	满足禁限用物质要求
	铜镍复合带	铅	0.0005	满足禁限用物质要求
LXC10EV10C-铜排 5	铜带	铅	0.0000195	满足禁限用物质要求
	铜镍复合带	铅	0.0005	满足禁限用物质要求
LXC10EV10C-铜排 6	铜带	铅	0.0000195	满足禁限用物质要求
LXC10EV10C-铜排 7	镀镍层	铅	0.0005	满足禁限用物质要求
	铜带	铅	0.0000195	满足禁限用物质要求
LXC10EV10C-铜排 8	铜镍复合带	铅	0.0005	满足禁限用物质要求
	铜带	铅	0.0000195	满足禁限用物质要求
LXC10EV10C-铜排 9	铜镍复合带	铅	0.0005	满足禁限用物质要求
	铜带	铅	0.0000195	满足禁限用物质要求
LXC10EV10C-防护支架 1	铜镍复合带	铅	0.0005	满足禁限用物质要求
	H62 黄铜	铅	0.0008	满足禁限用物质要求
LXC10EV10C-防护支架 2	H62 黄铜	铅	0.0008	满足禁限用物质要求
LXC10EV10C-防护支架 3	H62 黄铜	铅	0.0008	满足禁限用物质要求
LXB11_PBP_MCU 插件安装座	ADC12	铅	0.000027	满足禁限用物质要求
LXB11_PBP_快充插件安装座	ADC12	铅	0.00002745	满足禁限用物质要求
LXB11_PBP_PTC 插件安装座	ADC12	铅	0.000015975	满足禁限用物质要求
LXB11_PBP_慢充插件安装座	ADC12	铅	0.00001845	满足禁限用物质要求
LXC10EV10C-极柱固定座	H62 黄铜	铅	0.0008	满足禁限用物质要求
LXC10EV10C-BSU 固定支架	H62 黄铜	铅	0.0008	满足禁限用物质要求
透气阀	A6063，SUS304，e-PTFE，VMQ	铅	0.0029172	满足禁用物质要求
		镉	0.0004488	满足禁用物质要求
BMU	BMU	铅（Pb）	0.068145	满足禁用物质要求

BSU	BSU	铅（Pb）	0.045521	满足禁用物质要求
回收措施				
1. 按照国家相关政策要求，该车型动力蓄电池拆卸后应予以回收和妥善处置，请勿私自拆卸和移交非正规机构。 2. 请联系本公司委托售后服务商，联系电话：xxx-xxxxxxx；查询网站：xxxx。				
回收利用工作联系人信息				
姓名	杨超	职务	测试经理	
联系电话	15715786685	E-mail	yang_chao@leapmotor.com	

备注：动力蓄电池包含 BMS 控制系统。