

动力蓄电池有害物质使用信息表

基本信息				
汽车生产企业	浙江零跑科技有限公司			
车型商标	零跑牌	车型型号（款式）	C10 增程	
通用名称	C10 增程	车型种类	C 级车	
电池生产企业 1	金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司			
电池类型	磷酸铁锂	电池包（组）规格 1/型号 1	LP-PBP42D-AA	
电池（包组）有害物质使用信息				
零部件名称	材料名称	有害物质	质量（g）	潜在风险说明
锂离子电芯 -3.2V-87Ah-2.2C-G	锂离子电芯	铅	/	满足禁用物质要求
		镉	/	
		汞	/	
		六价铬	/	
		多溴联苯	/	
		多溴二苯醚	/	
BMU	BMU	铅（Pb）	0.068145	满足禁用物质要求
BSU	BSU	铅（Pb）	0.045521	满足禁用物质要求
LPB11RE10_PBP-高压 支路连接线束	铜（线束） 铜合金 热塑性塑料 胶粘/密封剂	铅	0	满足禁用物质要求
LXCU1206-增程-水温 -互锁集成线束	铜（线束） 铜合金 热塑性塑料 胶粘/密封剂	铅	0	满足禁用物质要求
LPB11RE10_PBP-快充 插座线束	铜（线束） 铜合金 热塑性塑料 胶粘/密封剂	铅	0	满足禁用物质要求
LPB11RE10_PBP-MCU 插座线束	铜（线束） 铜合金 热塑性塑料 胶粘/密封剂	铅	0	满足禁用物质要求
LPB11RE10_PBP-PTC 插座线束	铜（线束） 铜合金 热塑性塑料	铅	0	满足禁用物质要求

	胶粘/密封剂			
LPB11RE10_PBP-CCM 插座线束	铜（线束） 铜合金 热塑性塑料 胶粘/密封剂	铅	0	满足禁用物质要求
LPB11RE10_PBP-二合 一插座线束	铜（线束） 铜合金 热塑性塑料 胶粘/密封剂	铅	0	满足禁用物质要求
B11_CTC-高压插座线 束	铜（线束） 铜合金 热塑性塑料 胶粘/密封剂	铅	0	满足禁用物质要求
保险丝-EV10-50-T-C 快熔型 -500VDC/50A-Loss_3 .06W-车规-Φ 10.3x53.5mm x 1 铁将军-气溶胶传感 器-AS6CS-B23N-带 120Ω 终端 -(ID:0X3C4)-(-40~8 5℃)-28g-66*36*37m m x 1	铜 铜合金 其它特种金属 热塑性塑料 陶瓷/玻璃	铅	0	满足禁用物质要求 满足禁用物质要求
	铸铁 铜合金 锌合金 镍合金 其它特种金属 热塑性塑料 涂料 胶粘/密封剂 陶瓷/玻璃 电子设备（电脑 主板、显示器 等） 电气设备	铅	0	
高压直流接触器 -HFE82V-250D-一组 常开 -DC12V-250A/750VDC -(-40~85℃)-内螺纹 高压直流接触器 -HFE80V-20C(864)一 组常开 -DC12V-20A/450VDC-	非合金钢（碳 钢）、低合金钢 高合金钢 高合金铸铁 铜合金 其它特种金属 热塑性塑料 陶瓷/玻璃	铅	0	满足禁用物质要求 满足禁用物质要求

(-40~85℃)--QC 引出端	非合金钢（碳钢）、低合金钢 高合金钢 高合金铸铁 铜合金 其它特种金属 热塑性塑料 陶瓷/玻璃	铅	0	
保险丝-EV40-500C-快熔型 -500VDC-500A-Φ38x110mmg LX-B11RE10-BDU 下壳体	非合金钢（碳钢）、低合金钢 高合金钢 铜合金 其它热固性塑料 胶粘/密封剂 陶瓷/玻璃	铅	0	满足禁用物质要求
	铜合金 热塑性塑料	铅	0	满足禁用物质要求
LX-B11RE10-BDU 上盖 LX-B11RE10-铜排 2	PC	铅	0	满足禁用物质要求
	铜（线束） 镍合金 热塑性塑料	铅	0	满足禁用物质要求
LX-B11RE10-铜排 3 LX-B11RE10-铜排 10	铜（线束） 镍合金 热塑性塑料	铅	0	满足禁用物质要求
	铜（线束） 镍合金 热塑性塑料	铅	0	满足禁用物质要求
LX-B11RE10-铜排 11 LPB11RE10_PBP-预充电阻连接线束	铜（线束） 镍合金 热塑性塑料	铅	0	满足禁用物质要求
	铜 铜合金 热塑性塑料 胶粘/密封剂 陶瓷/玻璃 其它混合物	铅	0	满足禁用物质要求
LPB11RE10_PBP-预充电继电器连接线束	铜 铜合金	铅	0	满足禁用物质要求

	热塑性塑料 胶粘/密封剂			
	陶瓷/玻璃 其它混合物			
LX-B11RE10-BSU 支架	C3604	铅	0.08525	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-BDU 下壳体	C3604	铅	0.666875	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-铜巴支架 3	C3604	铅	0.165	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-保险丝支架	C3604	铅	0.0120175	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-铜排 5	C3604	铅	0.000704	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-铜排 12	T2	铅	0.000317	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-铜排 2	T2	铅	0.000267	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-铜排 6	T2	铅	0.000267	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-铜排 3	T2	铅	0.000258	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-铜排 10	T2	铅	0.000562	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-铜排 8	T2	铅	0.000554	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-铜排 9	T2	铅	0.000791	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-铜排 7	T2	铅	0.000708	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-铜排 11	T2	铅	0.00158	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-铜排 1	T2	铅	0.00262	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-铜排 13	T2	铅	0.00129	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-铜排 4	T2	铅	0.00504	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-保险铜排	T2	铅	0.0002	满足禁限用物质要求

LX-B11RE10-插件安装座 1	压铸铝合金	镉	0.000875	满足禁限用物质要求
		铅	0.0175	满足禁限用物质要求
LX-B11RE10-插件安装座 2	压铸铝合金	镉	0.00065	满足禁限用物质要求
		铅	0.013	满足禁限用物质要求
回收措施				
1. 按照国家相关政策要求，该车型动力蓄电池拆卸后应予以回收和妥善处置，请勿私自拆卸和移交非正规机构。				
2. 请联系本公司委托售后服务商，联系电话：xxx-xxxxxxx；查询网站：xxxx。				
回收利用工作联系人信息				
姓名		职务		
联系电话		E-mail		

备注：动力蓄电池包含 BMS 控制系统。